



TREKHAKEN - ATTELAGES

n.v. GDW
Hoogmolenwegel 23
8790 Waregem - België
Tel. 056/604212
Fax: 056/600193

TREKHAAK-ATTELAGE : N°: 0447 - Hyundai Excel

Samenstelling trekhaak

1 trekhaak ref. 0447	
1 bolstang T43M-sp. of T35 escamotable of trekstuk + bolhouder + bol 50mm	(*)
4 bouten M12x40	(*)
4 bouten M12x30-1.25	(A-A')
1 bout met moer M12x40	(B)
3 rondsels 40x35x12x4mm	(A'-B)
9 borgrondserls M12	(A-B-*)
1 veiligheidsschakel	(*)

Composition

1 attelage ref.0447	
1 tige-boule T43M-sp. ou T35 escamotable ou support-équerre + équerre + boule 50mm	(*)
4 boulons M12x40	(*)
4 boulons M12x30-1.25	(A-A')
1 boulons avec écrou M12x40	(B)
3 rondelles 40x35x12x4mm	(A'-B)
9 rondelles de sécurité M12	(A-B-*)
1 anneau de sécurité	(*)

Montage handleiding

1. Rechts achter onderaan de wagen de uitlaat losmaken.
2. Trekhaak plaatsen met (A) buitenaan tegen de chassisbalken, passend op de voorziene schroefgaten. (B) tegen de zijkant sleepoog. Bouten plaatsen. Bij (B) rondsel aan andere kant sleepoog aanbrengen. Monteren van (*) en alles degelijk aanschroeven.

Manuel de montage

1. Détacher l'échappement en dessous à droite de la voiture.
2. Positionner l'attelage avec (A) à l'extérieur contre les poutres du chassis sur les trous prévus de filet de vis. (B) vient contre le côté de l'anneau de traction. Mettre les boulons. Ajouter au point (B) une rondelle à l'autre côté de l'anneau. Monter (*) et bien serrer le tout.

